CELSIUSPLUSSZ
SZILÁRD-TÜZELÉSŰ KAZÁNOK GYÁRTÓJA

# Celsius Rönkégető kazán

Alkalmazási terület: családi házak, kis üzemek fűtése
Felhasználható tüzelőanyagok: fa, rönkfa (110 cm-ig), szén, papírhulladék

Általános jellemzők:

- Zárt és nyitott fűtési rendszerre egyaránt köthető
- A tűztér 5 mm lemezvastagságú hőálló acélból készül
- Kezelése, üzemeltetése egyszerű és gazdaságos
- Melegvíztárolóval, puffer tartállyal csatlakoztatható
- Max. 2 bar nyomáson üzemeltethető zárt kiegyenlítő tartállyal is szerelhető
- Zárt rendszer (üzemi nyomás max. 2 bar) esetén, felforrás elleni védelem (hűtőkör) a rendszerbe szerelése ajánlott
- Bármely fűtési rendszerhez csatlakoztatható (radiátoros, padlófűtés, falfűtés, kombinált fűtés)
- Kiemelkedően nagy tűztérrel rendelkezik, amelybe 1 m hosszú rönkfák is belefférnek egyszerűbb és kényelmesebb használatot eredményez

CELSIUSPLUSSZ
SZILÁRD-TÜZELÉSŰ KAZÁNOK GYÁRTÓJA

| Műszaki adatok | | |
|---|---|---|
| **Típus** | **CR-25** | **CR-35** |
| **CELSIUS** | | |
| **Maximális teljesítmény (kW)** | 25 | 35 |
| **Tüzelőajtó mérete (mm)** | 360*310 | 360*310 |
| **Fűthető légtér ($m^3$)** | 250-400 | 400-750 |
| **Hatásfok (%)** | 76-80 | 76-80 |
| **Fűtővíz csatlakozás** | 2” | 2" |
| **Füstcső csatlakozás (mm)** | 150 | 160 |
| **Magasság (mm)** | 950 | 1090 |
| **Szélesség (mm)** | 475 | 505 |
| **Mélység (mm)** | 1170 | 1260 |
| **Víztérfogat (l)** | 95 | 125 |
| **Tömeg (kg)** | 262 | 330 |
| **Üzemi nyomás (bar)** | 2 | 2 |
| **Üzemi hőmérséklet (°C)** | 90 | 90 |
| **Próbanyomás (bar)** | 4 | 4 |
| **Huzatigény (mbar)** | 0,2 | 0,2 |
| **Tűztér mérete (mm) (magasság*szélesség*mélység)** | 400*360*1010 | 540*360*1100 |

*Celsius a takarékos meleg!*